Crossfire 500 STORR

1

2

3

4

5

HIGHLIGHTS

1) Sensore pressione pneumatici
2) Fari fendinebbia
3) Piastra paramotore (acciaio inossidabile)
4) Borsa da serbatoio
5) Porta USB

RIVENDITORE

/brixtonmotorcycles

brixton_motorcycles

www.brixton-motorcycles.com

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | www.ksr-group.com

I dati tecnici, le caratteristiche di equipaggiamento e i colori dei veicoli qui descritti si basano sullo stato di marzo 2025. I veicoli illustrati in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano caratteristiche garantite. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e di battitura.

BRIXTON MOTORCYCLES

ANY DIRECTION. AS LONG AS IT'S YOUR OWN.

STILE VINTAGE. DESIGN SENZA COMPROMESSI. INGEGNERIA DI PRECISIONE.

Brixton Motorcycles è tutto questo. Con le nostre moto, fatte su misura per te che sai scegliere cosa guidare, conquisterai il mondo.

Quando abbiamo immaginato la nostra prima moto, siamo stati ispirati da uno stile classico e fresco al contempo. Ecco perché ogni moto Brixton è caratterizzata dallo stile vintage e tutte, dalle 125cc alle 1200cc, si contraddistinguono per la cura nei minimi dettagli.

Qualità e design senza compromessi sono i punti di forza di Brixton Motorcycles. Poiché crediamo che ogni persona meriti una moto unica, abbiamo deciso di realizzarle come nessun altro prima, sviluppando un concetto inedito di due ruote, in linea con i nostri standard di elevata qualità.

La tua esperienza di guida è ciò che più conta per noi. E grazie alla tecnica di precisione, le nostre moto offrono la migliore prestazione nella loro categoria. Dai gas, inserisci una marcia dopo l'altra e la tua Brixton non ti deluderà mai. Questo è certo.

Il tuo unico limite sarà l'orizzonte: vai in qualunque direzione, purché sia tu a sceglierla.

BRIXTON-MOTORCYCLES.COM

Leggi il QR-Code
Qui trovi tutte le informazioni.

N W E S

BRIXTON MOTORCYCLES

2025 / Q2

Crossfire 125 XS

Clockwise Orange matt

Cargo Green

Backstage Black

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 8.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,6 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
1.690 mm / 780 mm / 990 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
760 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
111 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
120/70-12 / 130/70-12
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 3 pistoncini (CBS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 190 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (CBS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,4 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
55 g/km
COLORI**

Cromwell 125

Submarine Yellow

Backstage Black / Titan Black

Timberwolf Grey glossy

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,7 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
770 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
134 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 120/80-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS) o Pinza freno con 3 pistoncini (CBS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
14,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,5 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
57 g/km
COLORI**

Felsberg 125

Cargo Green

Backstage Black

Timberwolf Grey matt

Charly Brown matt

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,7 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
770 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
134 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 120/80-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS) o Pinza freno con 3 pistoncini (CBS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
14,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,5 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
57 g/km
COLORI**

Felsberg 125 XC

Quick Silver

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,7 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.070 mm / 850 mm / 1.120 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
790 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
134 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 120/80-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (CBS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (CBS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,5 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
57 g/km
COLORI**

Sunray 125

Bullet Silver / Backstage Black

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9000 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,7 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
780 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
134 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
4.00-17 / 4.50-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
14,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,5 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
57 g/km
COLORI**

Rayburn 125

Royal Blue matt/ Horizon Blue matt

Bullet Silver / Sterling Grey

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
125 cc
POTENZA MASSIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9000 giri/min.
COPPIA MASSIMA
9,7 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
790 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
134 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
4.00-17 / 4.50-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 3 pistoncini (CBS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (CBS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,5 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
57 g/km
COLORI**

Crossfire 125

Bullet Silver matt

Charly Brown matt

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
124 cc
POTENZA MASSIMA
10,0 kW (13,6 CV) @ 9.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
11,4 Nm @ 7.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.077 mm / 765 mm / 1.045 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
810 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
149 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
120/70-18 / 140/70-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 300 mm, 4 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 218 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,6 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
59 g/km
COLORI**

Crossfire 125 XC

Desert Gold / Clockwork Orange

Titan Black / Sterling Grey

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
124 cc
POTENZA MASSIMA
10,0 kW (13,6 CV) @ 9.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
11,4 Nm @ 7.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.077 mm / 765 mm / 1.045 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
840 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
149 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
120/70-18 / 140/70-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 300 mm, 4 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 218 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
2,6 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
59 g/km
COLORI**

Cromwell 250

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
249 cc
POTENZA MASSIMA
12,6 kW (17 CV) @ 7.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
16,5 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.020 mm / 850 mm / 1.105 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
770 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
145 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 120/80-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
11,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
3,1 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
71 g/km
COLORI**

Felsberg 250

Timberwolf Grey matt / Backstage Black matt

Backstage Black matt

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
CAMBIO
Cambio manuale a 5 marce
CILINDRATA
249 cc
POTENZA MASSIMA
12,6 kW (17 CV) @ 7.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
16,5 Nm @ 6.500 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.050 mm / 850 mm / 1.120 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
750 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
155 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 120/80-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 276 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 220 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
14,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
3,2 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
73 g/km
COLORI**

Crossfire 500 X

Scarlet Blaze

Backstage Black

Bullet Silver

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
486 cc
POTENZA MASSIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
43 Nm @ 6.750 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.097 mm / 851 mm / 1.116 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
795 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
190 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
120/70-17 / 160/60-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 320 mm, 4 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 240 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
13,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
4,0 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
92 g/km
COLORI**

Crossfire 500 XC

Desert Gold matt

Backstage Black

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
486 cc
POTENZA MASSIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
43 Nm @ 6.750 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.164 mm / 851 mm / 1.203 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
839 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
195 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
110/80-19 / 150/60-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 320 mm, Pinza freno con 4 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 240 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
13,5 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
4,0 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
92 g/km
COLORI**

Cromwell 1200

Timberwolf Grey

Cargo Green

Backstage Black

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
1222 cc
POTENZA MASSIMA
61 kW (83 CV) @ 6.550 giri/min.
COPPIA MASSIMA
108 Nm @ 3.100 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.180 mm / 800 mm / 1.115 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
800 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
235 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
100/90-18 / 150/70-17
FRENO ANTERIORE
Doppio disco freno, forato, Ø 310 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 260 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
16,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
4,6 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
105 g/km
COLORI**

Cromwell 1200 X

Royal Blue

Off White

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
1222 cc
POTENZA MASSIMA
61 kW (83 CV) @ 6.550 giri/min.
COPPIA MASSIMA
108 Nm @ 3.100 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.180 mm / 860 mm / 1.155 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
800 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
235 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
110/80-18 / 150/70-1
FRENO ANTERIORE
Doppio disco freno, forato, Ø 310 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno, forato, Ø 260 mm, Pinza freno con 2 pistoncini (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
16,0 L
CONSUMO DI CARBURANTE*
4,6 l / 100 km
EMISSIONI DI CO2*
105 g/km
COLORI**

Crossfire 500 STORR

Sage Green matt

Backstage Black matt

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua
CAMBIO
Cambio manuale a 6 marce
CILINDRATA
486 cc
POTENZA MASSIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 giri/min.
COPPIA MASSIMA
43 Nm @ 6.750 giri/min.
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA
2.171 mm / 916 mm / 1.442 mm
ALTEZZA DI SEDUTA
839 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA
209 kg

PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI
110/80-19 / 150/60-17
FRENO ANTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 320 mm, Pinza freno con 4 pistoncini (ABS)
FRENO POSTERIORE
Disco freno singolo, forato, Ø 240 mm, Pinza freno con 1 pistoncino (ABS)
CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO
16 l
CONSUMO DI CARBURANTE*
-
EMISSIONI DI CO2*
-
COLORI**

** Fino ad esaurimento scorte.
* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII