

ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM



A  
**TON**  
OF FUN.



RE bietet 3 Jahre Garantie und Road Side Assistance.



**England. 1950er und 60er. Junge Männer und Frauen hüpfen auf ihren abgesehenen Motorrädern zwischen Cafés hin und her, fahren, fahren Rennen und leben ein Leben voller Freiheit und Stil. Die Continental GT 650 Twin ist eine Ode an die Ära des Rock-n-Roll und eine moderne Interpretation der Ikone Continental GT 250. Ein Design-Wunderwerk für sich und eine Mischung aus Tradition und Moderne, die Continental GT 650 Twin stellt das kulturelle Phänomen, das sich weigert zu verblässen, neu auf.**



# CONTINENTAL GT 650

Einige Anbauteile und Zubehörteile auf den Fotos sind nicht in der Standardaustattung enthalten.

Parallel-Twin, 4-Takt  
Luft/Öl-gekühlt, Einspritzung, 648 cm<sup>3</sup> Motor  
max. Leistung: 34,9 kW bei 7150 U/min.  
max. Drehmoment: 52,3 Nm bei 5150 U/min.

## MOTOR

Der 650-Twin ist die Wiedergeburt des legendären Royal Enfield Parallel-Zweizylinder-Motors. Der Motor bietet mit 48 PS bei 7250 U/min. und einem max. Drehmoment von 52 Nm bei 5250 U/min. genug Kraft in allen Situationen.

## ERGONOMIE

Das Motorrad bietet eine gute Erreichbarkeit der Clip-On-Lenker für eine optimale Mischung aus Lenkgefühl und Komfort und die nach hinten versetzten Fußrasten verbessern die Kurvenfreiheit. Während die neue GT 650 den Stil ihres Vorgängers widerspiegelt, ist sie tatsächlich ein ganz neues Motorrad für sich.



## FARBEN



British Racing Green



Ventura Storm



Rocker Red



Mr Clean



Dux Deluxe

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

Typ:	Parallel-Twin, 4-Takt, obenliegende Nockenwelle, Luft/Öl-gekühlt,
Hubraum:	648 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffaufbereitung:	Einspritzung
Getriebe:	6-Gang
max. Leistung:	34,9 kW bei 7150 U/min
max. Drehmoment:	52,3 Nm bei 5150 U/min
CO <sup>2</sup> -Emission:	99,0 g/km

### RAHMEN UND FAHRWERK

Rahmentyp:	verschraubter Stahlrohrrahmen
Federung vorne:	41 mm Teleskop-Gabel, 110 mm Federweg
Federung hinten:	zwei Stoßdämpfer, 88 mm Federweg

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Radstand:	1398 mm
Bodenfreiheit:	174 mm Länge: 2119 mm
Breite:	745 mm
Höhe:	1067 mm
Sitzhöhe:	820 mm
Kraftstoffmenge:	12,5 Liter
Gewicht:	212 kg (fahrbereit)

### BREMSEN UND REIFEN

Reifen vorne:	100/90 - 18 M/C 56H
Reifen hinten:	130/70 - 18 M/C 63H
Bremse vorne:	320 mm Scheibe, ABS
Bremse hinten:	240 mm Scheibe, ABS

### ELEKTRONIK

Spannung:	12 volt - DC
Batterie:	12 volt, 8 Ah
Frontscheinwerfer:	12V, H4-60/55W (Halogen)
Heckscheinwerfer:	12V, P21/5W
Fahrtrichtungsanzeiger:	12V, 10W X 4nos



# ZUBEHÖR

**GEFÄRBTES SCHILD,  
ICE QUEEN**



**PACKTASCHEN-PAAR,  
SCHWARZ**



**LENKERENDEN-SPIEGEL,  
HOMOLOGIERT**



**LENKERENDEN,  
SILBER**



**ÖLWANNENSCHUTZ,  
SILBER**



**RSU FINISHER KIT,  
SCHWARZ**



**EINZEL-SITZBANK**



**EINZEL-SITZBANK  
ABDECKUNG, ICE QUEEN**



**MOTORSCHUTZ,  
EDELSTAHL**



**DESIGNED IN  
GROßBRITANNIEN**  
Konzipiert und entwickelt  
in unserem topmodernen  
britischen Entwicklungszentrum



**PASSGENAUIGKEIT**  
Passt perfekt und unkompliziert  
zu Ihrer Royal Enfield



**STRENGE TESTS**  
Im realen Straßeneinsatz auf  
Qualität und Haltbarkeit getestet.



**ORIGINALZUBEHÖR**  
Royal Enfield-Logo  
als Gütesiegel



**GARANTIE**  
2 Jahre Rundum-Sorglos-Garantie  
für absolute Sicherheit

Besuchen Sie die Zubehörseite auf [royalenfield.com](http://royalenfield.com) um mehr über die komplette Auswahl an Originalzubehör zu erfahren.



ROYALENFIELD.COM



Royal Enfield



Royal Enfield Europe

Händler