

UNCONVENTIONAL
INSTINCT



DRAGSTER

The new urban superbike **ITALJET**

MATERIALI E FINITURE AL TOP

Telaio a traliccio

Sistema Indipendente di Sterzo (S.I.S.)

Luce frontale led ad alte prestazioni

Ruote a Razze in lega d'alluminio

Serbatoio 9 litri posizionato sotto il poggiatesta

TOP PERFORMANCES

*Motori monocilindrici 4 Tempi, 4 valvole DOHC
(doppio albero a camme in testa)*

Prestazioni al top della categoria



DESIGN E TECNOLOGIA UNA FUSIONE DI STILE E INNOVAZIONE



COMPONENTISTICA DI ALTO LIVELLO

BREMBO Freni

BOSCH ABS

PIRELLI Pneumatici

MAGNETI MARELLI Iniezione Elettronica

YUASA Batterie

FAGOMSA Cruscotto

ANTRACITE
BIANCO
ROSSO



NERO
GRIGIO



ANTRACITE
GIALLO





**RIDE
OUTSIDE
THE
BOX**



DRAGSTER 200CC EURO 5

MOTORE

TIPO Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido
Doppio albero a camme in testa DOHC

ALESAGGIO & CORSA 63x58 mm

CILINDRATA 200cc

POTENZA MASSIMA 17,5 CV (12,9KW) @8000 RPM

COPPIA 15,5 Nm @7750 RPM

INIEZIONE Elettronica MAGNETI MARELLI

AVVIAMENTO Elettrico

FRIZIONE Centrifuga automatica a secco

TRASMISSIONE C.V.T. cinghia trapezoidale - ingranaggi

RAFFREDDAMENTO Liquido

CICLISTICA

SOSPENSIONE ANTERIORE S.I.S. con mono-braccio e
ammortizzatore idropneumatico con molla regolabile

SOSPENSIONE POSTERIORE Mono ammortizzatore
idropneumatico con molla regolabile

FRENI BREMBO: ABS (Anti-lock Braking System)

Ant.: A disco idraulico con diametro 240 mm

Post.: A disco idraulico con diametro 175 mm

PNEUMATICI PIRELLI: Ant. 120-70-12" - Post. 140-60-13"

DIMENSIONI E PESI

INTERASSE 1350 mm

LUNGHEZZA 1890 mm

LARGHEZZA 750 mm

ALTEZZA SELLA 770 mm

PESO A SECCO 124 Kg

CAPACITÀ SERBATOIO 9 lt

DRAGSTER 125CC EURO 5

MOTORE

TIPO Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido
Doppio albero a camme in testa DOHC

ALESAGGIO & CORSA 58x47 mm

CILINDRATA 125cc

POTENZA MASSIMA 12,5 CV (9,2KW) @9500 RPM

COPPIA 10,5 Nm @7750 RPM

INIEZIONE Elettronica MAGNETI MARELLI

AVVIAMENTO Elettrico

FRIZIONE Centrifuga automatica a secco

TRASMISSIONE C.V.T. cinghia trapezoidale - ingranaggi

RAFFREDDAMENTO Liquido

CICLISTICA

SOSPENSIONE ANTERIORE S.I.S. con mono-braccio e
ammortizzatore idropneumatico con molla regolabile

SOSPENSIONE POSTERIORE Mono ammortizzatore
idropneumatico con molla regolabile

FRENI BREMBO: ABS (Anti-lock Braking System)

Ant.: A disco idraulico con diametro 200 mm

Post.: A disco idraulico con diametro 190 mm

PNEUMATICI PIRELLI: Ant. 120-70-12" - Post. 140-60-13"

DIMENSIONI E PESI

INTERASSE 1350 mm

LUNGHEZZA 1890 mm

LARGHEZZA 750 mm

ALTEZZA SELLA 770 mm

PESO A SECCO 124 Kg

CAPACITÀ SERBATOIO 9 lt





DRAGSTER

The new urban superbike **ITALJET**

italjet.com

FORNITORE:

KSR Group GmbH
Sede secondaria in Italia
Via Giotto 12/B
39100 Bolzano
☎ +39 0471 095 8300
✉ office.italy@ksr-group.com

KSR Group GmbH si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati tecnici, le caratteristiche e i colori dei veicoli qui descritti. I veicoli mostrati in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano caratteristiche certe. Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio rivenditore di fiducia. Si esclude la responsabilità per eventuali errori di stampa e dattilografia.

IT 01/2022

RIVENDITORI