SEGWAY

www.segway-powersports.net

HÄNDLER

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | www.ksr-group.com

Die hier beschriebenen technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem Stand von August 2025. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

MKT30-1130-1010 | 082025 AT

Fugleman UT6E ABS

Mattschwarz
Schwarz

- 14" Aluminiumfelgen
- 27" Bereifung
- ABS
- Unterbodenfahrschutz
- Anhängelast ungebremst/gebremst: 550/800kg
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 1213kg
- Zuladung Ladefläche: 272kg

Camouflage
Schwarz

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT

HUBRAUM
567 cm³

MAX. LEISTUNG
TÜv: 30 kW (40,8 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.050 mm x 1.600 mm x 1950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Camouflage/Schwarz
Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND
2.110 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. ZULADUNG
682 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
80 km/h

TANKINHALT
43 l

GEWICHT FAHRBEREIT
761 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN*
vorne: Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel,
hinten: Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Super Villian SX20T

Weiß
Rot

- Aluminium-Beadlock Felgen
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Touchscreen Display
- TFT-Display
- Unterbodenfahrschutz

Mattschwarz

MOTOR
Vierzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
4-Gang Automatik oder Manuell (Schaltwippen)

HUBRAUM
1998 cm³

MAX. LEISTUNG
TÜv: 170,0 kW (231,2 PS) @ 5.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.575 mm / 1937 mm / 1.855 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Schwarz/Rot
Weiß/Rot

RADSTAND
2.655 mm

BODENFREIHEIT
300 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
32 x 10-15 / 32 x 10-15

MAX. ZULADUNG
214 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
50 km/h

TANKINHALT
46 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.367 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD ohne Differentialsperre / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb) mit Differentialsperre vorne

BREMSEN
vorne: Bremsscheiben, Ø 262 mm, Dreikolben-Schwimmsattel,
hinten: Bremsscheiben, Ø 262 mm, Einkolben-Schwimmsattel

OFFENE T1B VERSION MIT ABS AB ENDE 2025!

Snarler AT10W MUD

INPROGRESS

Zum Zeitpunkt des Drucks nicht alle finalen Homologationsdaten vorhanden.
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII.

CVTech-IBC

Zubehör

Vollkabine mit Heizung (transparente Poly Türen) Fugleman

Passend für:
Fugleman UT10 Premium T1b

74S02U01-0

Vollkabine mit Heizung Villain ab 2024

Passend für:
Villain SX10 Premium T1b

74S01U03-0

Gepäckbox 165l mit Schnellverschluss
123 x 64 x 42 cm (L x W x H)

Passend für:
Snarler AT5S one T3b
Snarler AT5S one L7e-B1
Snarler AT5L Deluxe T3b
Snarler AT5L Deluxe L7e-B1
Snarler AT6L Premium T3b ABS

800-BOX-AX165

Gepäckbox AX75 mit U-Schellen 106x43x50cm mit Stahlträger

Passend für:
Snarler AT5S one T3b
Snarler AT5S one L7e-B1
Snarler AT5L Deluxe T3b
Snarler AT5L Deluxe L7e-B1
Snarler AT6L Premium T3b ABS

800-BOX-AX75

Snarler AT5S One ABS

Schwarz
Grün

Weiß/Rot

- Stahl-Gepäckträger vorne/hinten
- Unterbodenfahrschutz
- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Seilwinde 3000 LBS
- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
499 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.220 mm / 1.180 mm / 1.250 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Schwarz/Grün
Weiß/Rot

RADSTAND
1.300 mm

BODENFREIHEIT
250 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12

MAX. GESAMTMASSE
T3b: 624 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
T3b: 90 km/h

TANKINHALT
18 l

GEWICHT FAHRBEREIT
T3b: 446 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel,
hinten: eine Bremsscheibe, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT5L DLX ABS

Camouflage
Schwarz

Weiß
Rot

Schwarz/Grün

- Differentialsperre vorne/hinten
- Anhängerkupplung
- T3b Zulassung
- Seilwinde 3000 LBS
- Aluminiumfelgen
- Sozius-Haltegriffe
- Handprotektoren

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
499 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.370 mm / 1.180 mm / 1.350 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Camouflage/Schwarz
Schwarz/Grün
Weiß/Rot

RADSTAND
1.450 mm

BODENFREIHEIT
250 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12

MAX. GESAMTMASSE
T3b: 633 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
T3b: 90 km/h

TANKINHALT
18 l

GEWICHT FAHRBEREIT
T3b: 462 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel,
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT6L DLX ABS

Weiß/Rot

Mattschwarz/Schwarz

- Aluminium-Beadlock Felgen
- Differentialsperre hinten
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Seilwinde 2500 LBS
- T3b Zulassung
- Rückenlehne
- Unterbodenfahrschutz

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
567 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 32,5 kW (44,2 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.350 mm / 1.280 mm / 1.430 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Weiß/Rot
Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND
1.450 mm

BODENFREIHEIT
270 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
26 x 8-14 / 26 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE
668 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
97 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
474 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Zweikolben-Schwimmsattel,
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT10 ONE ABS

Grau
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

Desert Sand/Schwarz

- Differentialsperre hinten
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung
- Unterbodenfahrschutz

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 71,0 kW (96,5 PS) @ 8.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.412 mm / 1.256 mm / 1.452 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Grau/Schwarz
Desert Sand/Schwarz
Mattschwarz/Schwarz
Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
275 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
767 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
592 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Zweikolben-Schwimmsattel,
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT10 DLX ABS

Desert Sand
Schwarz

Grau
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

Camouflage
Schwarz

- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Unterbodenfahrschutz

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 71,0 kW (96,5 PS) @ 8.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Grau/Schwarz
Desert Sand/Schwarz
Mattschwarz/Schwarz
Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
275 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
767 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
592 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT10W DLX ABS

Desert Sand
Schwarz

Grau
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz / Schwarz

- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Beheizbare Griffe
- Unterbodenfahrschutz
- 30 Zoll Reifen

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 71,0 kW (96,5 PS) @ 8.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.492 mm / 1.489 mm / 1.530 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Grau/Schwarz
Desert Sand/Schwarz
Mattschwarz/Schwarz
Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE
800 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
120 km/h

TANKINHALT
25 l

GEWICHT FAHRBEREIT
599 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Fugleman UT10E ABS

Desert Sand
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

Grau/Schwarz

- Differential hinten
- Stahlfelgen
- Halbes Windschild
- Seilwinde
- 3500 LBS
- TFT-Display
- Unterbodenfahrschutz

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 68,0 kW (92,5 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.100 mm / 1.625 mm / 2.014 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Grau/Schwarz
Desert Sand/Schwarz
Mattschwarz/Schwarz
Camouflage/Schwarz

RADSTAND
2.085 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
1.436 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

TANKINHALT
45 l

GEWICHT FAHRBEREIT
854 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Fugleman UT10E CREW

- Unterbodenfahrschutz
- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung
- T-Box System
- Netztüren
- TFT-Display

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
4.000 mm / 1.580 mm / 1.950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

NUR AUF BESTELLUNG

FARBEN
Schwarz

RADSTAND
2.985 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE
1.586 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h

TANKINHALT
45 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.010 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Villian SX10X ABS

- Aluminium-Beadlock Felgen
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Touchscreen Display
- TFT-Display
- Unterbodenfahrschutz

MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1.000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.575 mm / 1.650 mm / 1.800 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND
2.590 mm

BODENFREIHEIT
370 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
29 x 9-14 / 29 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
1.120 kg

Mattschwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h

TANKINHALT
44 l

GEWICHT FAHRBEREIT
935 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Einkolben-Schwimmsattel

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII